



## ASE 300 - Adsorptionsavfuktare

ASE 300 har starkt och robust hölje och är idealisk för torkning efter vattenskador, torkning av byggnader eller torrlagring. Den har energieffektiv ECODRY-rotor och gemensam fläkt för process- och regenereringsluft. ASE 300 har inbyggd, justerbar hygrostat (för enkel justering) och kombinationsräknare (kW och drifttid) för övervakning av kostnader och klockdrifttider. Den är mycket stabil tack vare fyra gummistötdämpare (slitagetålga som inte färgar av sig). Det fällbara handtaget underlättar transport.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

# Produktfördelar

- Optimerad för maximal vattenabsorption under olika förhållanden
- Högprestandarotor med metallsilikatbeläggning
- Dynamiskt, säkert och självreglerande
- PTC-värmeelement
- Högeffektiv ECODRY-rotor.
- Kombinationsräknare (kW och drifttid)
- Enkelt att byta filter
- Energieffektiv radialfläkt
- Justerbar hygrostat
- Stapelbar, även vid drift
- Enkel att transportera
- Fällbart handtag
- Fyra slitagetåliga gummifötter för golvinstallation
- Rostfritt stål

**EL-BJÖRN AB** Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

## Teknisk data

ArtNo	EB12166
Inkommande 2-pol/230V 16A Schuko E/F hybrid	1 st
Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning	5m/3G1,5/Schuko
Spänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Energiförbrukning	1040 W
Torrluftflöde	300 m <sup>3</sup> /h
Våtluftflöde	110 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå	57 dB(A)
Arbetsområde Temp.	-10 till +35 °C
Kapslingsklass	IP23
Mått H x B x D	370x335x360
Vikt tot	18 kg
Filtertyp	G3
Kapacitet vid 20°C 60%RH	25,7 l/24h

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)