

Cirkelsåg

5143R

2 200 W • 2 700 min⁻¹ • 355 mm

Högeffektiv såg med mjukstartsfunktion för industriellt bruk.

355 mm cirkelsåg som är enkel och säker att hantera trots sin storlek, med en ineffekt på 2200 W och ett max sågdjup på 130 mm. Sågen är utrustad med en kraftfull växellåda och en stark motor samt med mjukstart vilket ger trygghet i arbetet.



TEKNISK SPECIFIKATION

Ineffekt	2200 W
Varvtal	2700 min ⁻¹
Max sågdjup vid 90°	130 mm
Max sågdjup vid 45°	90 mm
Max sågdjup vid 56°	60 mm
Max sågdjup vid 60°	60 mm
Klingans Ø	355 mm
Håldiameter	30 mm
Anslutningssladd	5,0 m
Ljudeffektnivå	104 dB(A)
Ljudtrycksnivå	94 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	14,5 kg
Mått (LxBxH)	607 x 323 x 416 mm
Damsugaranslutning Ø in/ut	30/38 mm

EAN KOD 0088381018241

Länk till produktsida - www.makita.se



ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kraftfull växellåda och motor.
- Enkel och säker att använda trots sin storlek.
- Mjukstart för säker start.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

783204-6

Insexnyckel 6 mm



VALBARA TILLBEHÖR

783204-6

Insexnyckel 6 mm



B-08545

Sågklinga HM 355x30x3,0 mm, 60T



B-17697

Sågklinga HM 355x30x2,6 mm, 80T



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

