



TEKNISKA DATA

– TJEP ULTRA GRIP NAJMASKINER OCH NAJTRÅD

TJEP ULTRA GRIP najmaskin

Maskindata	ULTRA GRIP 25	ULTRA GRIP 40	ULTRA GRIP 58
Varunr.	124012	124002	124022
Vikt	2,5 kg	2,6 kg	2,8 kg
Längd	281 mm	297 mm	312 mm
Bredd	109 mm	109 mm	109 mm
Höjd	300 mm	300 mm	310 mm
Antal varv per najning	2 alt. 3	2 alt. 3	3 alt. 4
Ämnestjocklek	8 - 25 mm	12 - 40 mm	30 - 58 mm
Antal najningar per uppladdning	+5.000 v/3 najvarv	+4.500 v/3 najvarv	+3.200 v/4 najvarv
Batteri	18V 4,0Ah Li-ion	18V 4,0Ah Li-ion	18V 4,0Ah Li-ion
Uppladdningstid	Full laddning = 90 min.	Full laddning = 90 min.	Full laddning = 90 min.
A-vägd ljudtrycksnivå	L_{PA} : 68,1 dB(A) max	L_{PA} : 68,1 dB(A) max	L_{PA} : 68,1 dB(A) max
Osäkerhet	K_{PA} : 3 dB(A)	K_{PA} : 3 dB(A)	K_{PA} : 3 dB(A)
A-vägd ljudeffektnivå	L_{WA} : 79,1 dB(A) max	L_{WA} : 79,1 dB(A) max	L_{WA} : 79,1 dB(A) max
Osäkerhet	K_{PA} : 3 dB(A)	K_{PA} : 3 dB(A)	K_{PA} : 3 dB(A)
Vibration	1,726 m/s ²	1,726 m/s ²	1,726 m/s ²
Direkt strålning	Klass B	Klass B	Klass B

TJEP ULTRA GRIP najtråd

Beteckning	ULTRA GRIP WIRE - 20 rullar	ULTRA GRIP WIRE - 40 rullar
Varunr.	124152	124153
Krt.	20	40
Diameter	0,8 mm	0,8 mm
Längd per rulle:	ca. 100 m	ca. 100 m
Material	Elgalv./blank stål	Elgalv./blank stål
Antal najningar (ULTRA GRIP 25)	ca. 160 v/3 najvarv ca. 220 v/2 najvarv	ca. 160 v/3 najvarv ca. 220 v/2 najvarv
Antal najningar (ULTRA GRIP 40)	ca. 120 v/3 najvarv ca. 160 v/2 najvarv	ca. 120 v/3 najvarv ca. 160 v/2 najvarv
Antal najningar (ULTRA GRIP 58)	ca. 80 v/3 najvarv ca. 96 v/2 najvarv	ca. 80 v/3 najvarv ca. 96 v/2 najvarv



www.tjep.se



KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S
Drejervej 2 · DK-7451 Sunds
Tlf. 036 2937502
tjep@kyocera-unimerco.com